



Velia 10,9W, 4000K

Tekniske data


Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Systemeffekt	10,9W
Lyskilde	CREE LED
Farvetemperatur	4000 Kelvin
Lysintensitet	830 Lumen
Farvegengivelse	CRI>95
Forventet levetid	30.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<3
Spredningsvinkel	38°
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	68 mm
Udvendige mål	Ø82 mm
Dimensioner driver	L: 95 mm, B: 45 mm, H: 30 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm
Mulighed for videresløjning	Ja, 3G1,5
IP-klasse	IP44 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast, aluminium, glas
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE



*Tegningen er ikke målfast

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Høj farvegengivelse (CRI)
- Højt lumenudbytte
- Blændefri
- Flimмерfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
- Montering med fjedre
- Leveres med aftagelig driver, hvilket gør det nemt at tilslutte lampehovedet igen f.eks. efter malerarbejde
- Hurtig og let montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Montering i lofttykkelse op til 26 mm



NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
31111014	5704629000674	Mat hvid	Rund