

EAN: 6414150097591  
 WVS: 722779821  
[static.oras.com/7402-33](http://static.oras.com/7402-33)



Termostatisk brusersystem i en mat sort farve, med Ø200 mm hovedbruser og Ø95 mm håndbruser. Brusertermostaten er udstyret med skoldningssikring ved 38°C på temperaturreguleringen samt mængderegulering med EcoFlow. Hoved- og håndbruser er udstyret med silikonedyser, der er nemme at holde rene grundet anti-kalk teknologi.

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Mat sort
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Håndbruser, Bruserstang, Hovedbruser, Justerbar bruseholder, Bruserslange (1750 mm), Fleksible monteringshuller, Roterbar kugleledstilslutning, Anti-kalk teknologi
- Intens spray
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind, Dækplade(r)
- Kan afkortes
- WithoutCouplings

## Tekniske data

### Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	<b>0.3 / 0.26 l/s</b>
Tryk tab (0.2 l/s)	<b>180 kPa</b>

### Tekniske egenskaber

DN-størrelse (nominel dimension)	<b>DN 15</b>
Varmtvandsforsyning	<b>max. +65°C</b>
Arbejdstryk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilslutningsstørrelse	<b>G3/4</b>
Installationsbredde	<b>CC150± 3 mm</b>
Fremspring	<b>435 - 460 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Bestemmelser

EN standard	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Støjklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Godkendelser og Erklæringer

KIWA SE	<b>1664</b>
---------	-------------



