

5050/70/71-0 Udendørsbruser Varianter Tegninger [Produktblad](#)

Monteringsvejledning

Monteringsmodel 10 med 15 mm tilslutning Monteringsmodel 20 med 1/2" tilslutning Monteringsmodel 30 med 1/2" tilslutning til formontering i dåse

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktionsventil (vvs nr.: 433911004)

Kapacitet: Op til 23 liter minut

Betjening: Greb

Tilslutning: 1/2" RG eller 15 mm klemfittings

Aftapning: 1/2" RG

Anbefales

Temperatursikring 4096: Det øger sikkerheden og komforten væsentligt at have en højeste temperatur på det varme vand.

Materialer

Stander: Rustfrit stål

Spindler: Afzinkningsfri messing

Ventiler: Afzinkningsfri messing

Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 5050/70/71 Silkemat rustfrit stål

Produkt nr.: 5050/70/71-15 Kobber

Service og vedligehold

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager ca. 10 min.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttede olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

(Se "Overflader og vedligeholdelse") **Mål**

Tappehøjde: 1290 mm

Bruserhoved D: 143 mm

Standerhøjde: 1400 mm

Centerafstand armatur: 153 mm

Specialmål: 120 mm op til 700 mm

Murtykkelser: 15 mm klemfittings (til bagmontering)

120 til 220 mm VVS nr.: 743470014

220 til 320 mm VVS nr.: 743470024

320 til 390 mm VVS nr.: 743470034

390 til 490 mm VVS nr.: 743470044

Murtykkelser: 1/2" RG tilslutning (til bagmontering)

180 til 220 mm VVS nr.:743470814

220 til 260 mm VVS nr.:743470824

260 til 300 mm VVS nr.:743470834

300 til 340 mm VVS nr.:743470844

340 til 380 mm VVS nr.:743470854

380 til 420 mm VVS nr.:743470864

420 til 460 mm VVS nr.:743470874

Murtykkelser: 1/2" RG tilslutning (til formontering i koblingsdåse)

Målene er fra forkant af mur til forkant af gevind i dåse.

140 mm VVS nr.: 743470344

180 mm VVS nr.: 743470354

220 mm VVS nr.: 743470364

260 mm VVS nr.: 743470374

300 mm VVS nr.: 743470384

340 mm VVS nr.: 743470394

380 mm VVS nr.: 743470404

420 mm VVS nr.: 743470414

460 mm VVS nr.: 743470424