


INSTALLATIONS DIAGRAM MAXXWELL DUBLIN SPA/BOBLEBAD


MODEL: AP-02

MÅL: 105 X 182 X 68 CM.



OBS

Højden der er angivet er karrets kant.
Max højde for tilbehør er 91 cm



INSTALLATIONSVEJLEDNING

El:

Bag karret monteres, i en højde af max 20 cm fra gulv en stænkstæt membran dåse (IP4X).

På spaen er der et hovedkabel til montering i denne.

Der fremføres en separat gruppe med 16A / 380 V.

Vær opmærksom på at der monteres jord

Vand:

Bag karret monteres, i en højde af max 15 cm fra gulv, 2 x 1/2" vinkelbalofix (varm og kold) med udvendig gevind.

Spaen leveres med 2 stk. flex slanger til montering på disse.

Afløb:

OBS

Afløb/rist må IKKE placeres lige under karrets afløb.

Det skal placeres mellem 20-40 cm herfra. Laves gulvafløb med rør, skal muffen flugte gulvhøjden.

På spaens afløb er der monteret en 32 mm. flexslange på ca. 50 cm i længde.

Er der spørgsmål vedr. installationer, bedes de rette henvendelse til:

Wellmore A/S, tlf.: 7555 1700 eller

Wellmore Engros A/S, tlf.: 7576 1700