

PaxTower 1T - 53512

Iht. det nye EN 1004:2020

Produkt beskrivelse

- Nem enhåndsbetjening af folderammen med en robust låseknop: låsning og frigivelse med et enkelt klik.
- Letløbende påsætningsføring af hårdt kunststof: ingen fastklemning ved sammenføringen af udbygningsrammerne.
- Patenteret fodlisteenhed: hurtigt placeret, hurtigt låst.
- Stilladslængde: 1,80 m, stilladsbredde: 0,72 m.
- Iht. det nye EN 1004, stilladsklasse 3 (belastning på op til 200 kg/m²).
- 125 mm drejelige hjul med parkeringsbremse. De kan opgraderes til justerbare hjul med hjuladptere (bestillingsnr. 42974).
- Vange- og trindiameter 45 mm.



Produktegenskaber

Arbejdshøjde: 3.55 m
Hjuldiameter: 125 mm
Platfombredde: 0.6 m
Platformhøjde: 1.55 m
Platformlængde: 1.8 m
Platformstørrelse: 0,6m × 1,8m
Stilladshøjde: 2.65 m
Stilladslængde: 1.8 m
Transportmål: 2.150 mm × 750 mm × 700 mm
Vægt: 68 kg
adjustable-castor-td: Ingen
diameter-rung-td-met: 45 mm
diameter-stile-td-met: 45 mm
fits-doorways-td: Ja
scaffold-class-2-td: Missing translation
type-claw-td: Missing translation
width-scaffolding-td-met: 0.72 m