

WCD2 Pro · WCD3 Pro · WCD4 Pro



Wood's®

## Stapelbar proffsavfuktare för stora och öppna utrymmen!

### - Made in Sweden

- Miljövänligt kylmedia R290
- WCD Pro-serien bygger vidare på våra bästsäljare uppdaterad på 40-tal punkter
- Tar bort överflödigt fukt och dålig lukt.
- Ger dig en signifikant värmepumpseffekt (mer energi ut än in)
- Effektiv luftrening.
- i-EcoDefrost, intelligent avfrostningsystem
- Återvinningsbart chassi
- Proffsavfuktning
- Enkel att underhålla.
- Driftsäker
- Arbetstemperaturområdet är ända ner till +2°C och upp till +35°C
- Energisnål
- Överlägsen livslängd
- Energisnål
- Energieffektiv
- Snabb avfrostning
- Anpassad för aggressiv miljö.
- Stapelbara med handtag som går att fälla ner
- Tillverkad i Sverige



NYHET!  
Pro-serien



### WCDPro- serien robusta proffsavfuktare för byggen, stora öppna ytor och lagerlokaler!

WCD Pro-serien är en kraftfull proffsavfuktare som avfuktar lagerlokaler och industrier. Arbetstemperaturområdet är breddat med hjälp av ett nytt intelligent avfrostningssystem, i- EcoDefrost, ända ner till +2°C och upp till +35°C. **i-EcoDefrost**, utvecklat och tillverkat i Sverige, ger snabbare och bättre avfrostning och funktion, maskinen blir ännu mer effektiv, avfuktar snabbare och mer energieffektivt. Konstruktionen av WCD Pro-serien är väl beprövad och har hög tillförlitlighet. Detta gör den driftsäker och enkel att underhålla. Alla utsatta delar är anpassade för användning i aggressiv miljö. WCD Pro-serien är mycket energieffektiv, eftersom den bygger på samma princip som en värmepump. I processen med denna proffsavfuktare vädras ingen onödig värme ut, eftersom samma luft cirkulerar hela tiden. Därför är metoden lätt att styra och mycket energisnål.

[www.woods.se](http://www.woods.se)

\*Tekniska förändringar och förbättringar kan förekomma. Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, ventilation och luftfuktighet.



**Robusta hjul och handtag**



**Nedfällningsbart handtag**



**Stapelbara och lätta att frakta**



**Tvättbart permanent filter**

**Timräknare**

**Hygrostat**

**Fläktläge 1, 2**



# Teknisk data

## Specifikation - WCD2 Pro

Max. arbetsområde	140 m <sup>2</sup>
Luftflöde	190-336 m <sup>3</sup> /h
Inkommande säkring	min. 10 A
Inkommande kabellängd	2,5m
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	11 liter
Avfuktning vid 30°C & 80% RF	19 liter
Effekt vid 20°C & 70% RF	320 W
Effekt vid 30°C & 80% RF	425 W
Arbetsintervall temperatur	+2 till +35°C
Tankvolym	11,4 liter
Fläktsteg	2
Mått LxBxH	595x464x508 mm
Vikt	26 kg
Ljudnivå	37-56 dB
Kylmedia, freonfritt	R290
Märkspänning	230V/50Hz
Skyddsklass	IPX1
EAN	7332587500642

## Specifikation - WCD3 Pro

Max. working area	190m <sup>2</sup>
Recommended area	10 - 115 m <sup>2</sup>
Airflow Step 1	197 m <sup>3</sup> /h
Airflow Step 2	336 m <sup>3</sup> /h
Capacity at 20°C & 70% RH	12 litres/day
Capacity at 30°C & 80% RH	25,5 litres/day
Power at 20°C & 70% RH	420 W
Power at 30°C & 80% RH	550 W
Working interval	+2 to +35°C
Tank volume	11,4 litres
Fan speeds	2
Dimensions (mm)	595x464x508
Weight	28 kg
Sound level	37 - 56 dB
Cooling media, freon free	R290
IP Rating	IPX1
EAN code	7332857500659

## Specifikation - WCD4 Pro

Max. arbetsområde	230 m <sup>2</sup>
Rek. arbetsområde	10-162 m <sup>2</sup>
Luftgenomströmning Steg 1	129 m <sup>3</sup> /h
Luftgenomströmning Steg 2	296 m <sup>3</sup> /h
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	25 liter
Avfuktning vid 30°C & 80% RF	41 liter
Effekt vid 20°C & 70% RF	500 W
Effekt vid 30°C & 80% RF	690 W
Arbetsintervall temperatur	+2 till +35°C
Tankvolym	11,4 liter
Fläktsteg	2
Mått LxBxH	595x464x508mm
Vikt	28 kg
Ljudnivå	ca 37-58 dB
Kylmedia	R290
Skyddsklass	IPX1
Streckkod	7332857500666



Med ny teknik och HFC-fritt kylmedium, R290 möter vi EU:s kommande miljödirektiv redan idag.

- \*R-290, den nya miljövänliga gasen för framtiden
- \* WCDPro- serien går att komplettera med kondensvattenpump
- \*Gnistsäker
- \*Svagström internt i systemet
- \* Produktutvecklad, designad och tillverkad i Sverige.

Alla miljöcertifierade bolag har som policy att alltid köpa det mest miljövänliga alternativet och här är vi ensam leverantör idag. Med ny teknik och HFC-fritt kylmedium möter vi EU:S kommande miljödirektiv redan idag



Design: Roger Olsen