

Nyhet avfuktare SW22FM



Wood's®

En robust avfuktare som avfuktar små till medelstora källare!

Wood's är Sveriges i särklass mest köpta avfuktare och den har belönats med Bäst i Test i oberoende tester! Tack vare sin driftsäkerhet och överlägsna kapacitet så har mer än 500 000 hushåll hållit mögel och fuktskador borta. Denna avfuktare har produktutvecklats ytterligare och är del av det nya SW-programmet. Utvecklad och tillverkad i Sverige med nytt intelligent avfrostningssystem, ger snabbare och bättre avfrostning och energieffektivitet. Tillverkade av återvinningsbart stål.



SW – en robust avfuktare som avfuktar källaren samtidigt som den torkar tvätten.

SW är avfuktaren för små till mellanstora källare! SW har en mycket god avfuktningsskapacitet ända ner till +2°C och upp till +35°C. SW ger dig en effektiv värmepumpseffekt och renar luften samtidigt. SW har slanganslutning för direktavledning till avloppet, men även en rymlig vattenbehållare på 11,4 liter. Om vattenbehållaren blir full stänger maskinen av sig automatiskt. SW är försedd med robusta hjul vilket gör den lätt att flytta.

6 års garanti!

SW har ett unikt filtersystem, SMF antimögelfilter som är tillverkat i Sverige. Filtret fångar upp skadliga mögelsporer, damm och andra partiklar som kan frigöras till exempel då du torkar tvätt. Dessutom skyddar filtret avfuktaren från damm och det är därför som Wood's nu kan lämna förlängd totalgaranti upp till 6 år på din avfuktare! Det enda du behöver göra är att registrera din avfuktare samt byta ut luftfiltret en gång per år.

Registrera din avfuktare på warranty-woods.com

Fördelar:

- Optimal för källaren
- Tar bort överflödigt fukt och dålig lukt.
- Ger dig en signifikant värmepumpseffekt (mer energi ut än in)!
- Effektiv luftrening.
- Återvinningsbart chassi
- Miljövänligt kylmedia
- Byt filter 1 gång/år och få förlängd garanti upp till 6 år.
- 30 dagars öppet köp.
- Automatisk avfrostning och mögelskydd!

Specifikation - SW22FM

Max. arbetsområde	100 m ²
Rek. arbetsområde	10-60 m
Luftflöde	196-342m ³
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	8 liter
Avfuktning vid 30°C & 80% RF	13,5 liter
Effekt vid 20°C & 70% RF	145 W
Effekt vid 30°C & 80% RF	190 W
Arbetsintervall temperatur	+2 till +35°C
Tankvolym	11,4 liter
Fläktsteg	2
Mått LxBxH	495x345x527 mm
Vikt	18,5kg
Ljudnivå	37-56 dB
Kylmedia, freonfritt	R290
IP-klass	IP21
Streckkod	7332857500321

ECO-FRIENDLY

Tillverkad i Sverige

Lokala leverantörer

Återvinningsbart och miljövänligt stål

Driftsäkra

Lång livslängd

i-EcoDefrost-nytt intelligent avfrostningssystem, patent pend.

Låg energiförbrukning

Ny miljövänlig kylmedia

www.woods.se

*Tekniska förändringar och förbättringar kan förekomma. Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, ventilation och luftfuktighet.