

PRODUKTDATABLAD

SIG 1227

12V højtryksskilder til 10 V systemer, vejtrafik



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Vejsignaleringsystemer

PRODUKTFORDELE

- Meget højere lysudbyttet ift. højspændingssignallamper
- Markant forbedret lyskildekvalitet pga. højere gastryk og inaktiv fyldgas
- Fører til reduceret elforbrug for signalinstallationen
- Høj modstandsdygtighed over for stød og vibrationer ift. højspændingslamper
- Maks. førtidig fejlrate: 2% op til 4.400 timer (relateret til lyskildefejl alene)
- Eftermontering til 230V systemer (udskift lyskilde og reflektor og installér transformator)



TEKNISKE DATA



Elektriske Data

Nominal wattforbrug	22,00 W
Nominal spænding	10 V
Test spænding	10,5 V

Fotometriske data

Nominal lysstrøm	270 lm
Lumen	270 lm
Farvegengivelsesindex	100

Dimensioner



Diameter	36,0 mm
Total længde	67,0 mm
Lyspunkt center (LCL)	31,0 mm ¹⁾

¹⁾ Afstand fra spolen til slæbe base

Generel Beskrivelse

Pærefront	ikke relevant
Sokkel (standard betegnelse)	BA20s

Egenskaber

Dæmpbar	ikke relevant
Brændestilling	s135 ¹⁾

¹⁾ Lamper med tværgående glødetråd bør foretrækkes tilbøjelige vinkelret på glødetrådens bund / Kun den tilladte brændende stilling kan anvendes, ellers vil lampen fejle for tidligt.

Internationale Koder

Ordreference	SIG 1227 UE CL
--------------	----------------

LANDESPECIFIK INFORMATION

Produktkode	METEL kode	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300831718	OSRSIG1227UE	-	4733782	-
4050300234991	OSRSIG1227UE	-	-	-

SIKKERHEDSANVISNING

Brug kun udstyr og armaturer, som er specielt designet til formålet.
Beskyt lyskilderne mod fugt under drift og installation.



LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321903990	Unpacked 1	61 mm x 9 mm x 37 mm	18,10 g	0.02 dm ³
4050300235028	Shipping carton box 200	535 mm x 285 mm x 481 mm	3620,00 g	73.34 dm ³
4050300831718	Unpacked 1	- x - x -	18,10 g	
4050300234991	Folding carton box 10	441 mm x 81 mm x 192 mm	181,00 g	6.86 dm ³
4050300235004	Shipping carton box 100	407 mm x 175 mm x 203 mm	2002,00 g	14.46 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.