

HOUSEGARD PE2HR-A

2 kg pulverslukker

Effektivitetsklasse 13A-89B-C

Pulverslukkere er en allroundslukker, der er velegnet til slukning af de fleste typer brande. Pulverslukkere er kendetegnet ved høj slukningskraft og god rækkevidde, kan bruges og opbevares ned til -30 °C. Housegard pulverslukkere er lavet af kvalitetsstål. Ventilen er lavet af aluminium med et sort lakeret stålhåndtag. Housegard pulverslukkere kan også bruges i brande i elektriske systemer op til 1000V, med en sikkerhedsafstand på mindst 1 meter. Kvælstof anvendes som drivmiddel.

PULVERETS FUNKTION

Når man bruger pulverslukkeren vil ilden bruge meget af sin varmeenergi til at nedbryde pulveret. Det nedbrudte pulver bliver til damp og fortrænger ilttilførslen. Pulveret påvirker også forbrændingsprocessen kemisk. ABC pulver består hovedsageligt af monoammoniumfosfat og er ikke klassificeret som miljø- eller sundhedsskadeligt.

ANVENDELSESOMRÅDER

Industri, offentlige aktiviteter, værksted, båd, autocamper, campingvogn, landbrug, transport, køretøjer, boliger, sommerhuse.



Brande i organiske materialer som f.eks træ, papir, tekstiler.



Brænder i brandfarlige væsker såsom benzin, motorolie, maling.



Gasbrande som propan, metan og butan.



Tekniske data

Model:	PE2HR-A	Kastelængde:	3-5 m
EN3 Testrapport :	20200450/RUI 04	Arbejdstryk:	15 BAR
MED cert:	MEDB00001HK	Cylindermateriale:	Stål
Brandklasse:	ABC	Vægt:	3,7 kg
Effektivitetsklasse:	13A 89B C	Dim. dia/højde (mm):	110 x 367
Temperaturområde:	-30°C/+60°C	Certificering:	EN3-7, CE, Wheelmark
Drivmiddel:	N ₂ , Kvælstof		
Slukkekemiddel:	SUN ABC Standard		
Mængde:	2 kg	Service/kontrol skal udføres i henhold til Danske Standard DS-2320.	
Tømningstid:	10 sek		

Godkendelser



Produktinformation

Artnr: 600171
EAN: 7320896001718