



## Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produktnavn	Resi9 CX
Produkttype	Kapsling
Kapslingstype	Fordelingskapsling
Nb of 18 mm modules per row	18
Medfølgende udstyr	1 x blanking plate 1 x terminal block support 1 x earth terminal block 1 DIN skinne 1 x front cover 1 x label protector 1 bagplade
Type of door	Uden
Standarder	IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1
Farve	Kapsling/tavle: hvid (RAL 9003)

## Produktinformationer

Kapslingsmontage	Overflade
Nb of horizontal rows	1
Effekttab i W	35 W
[In] mærkestrøm	63 A
Skinnetype	DIN
Kompatibel med sløjfeskinner og fordelerblokke	Standard

Antal klemrækker	1 earth with 24 outgoers
Fordelerblok for afgang	3 x 25 mm <sup>2</sup> + 21 x 4 mm <sup>2</sup> for earth
Kasplingsmateriale	Self-extinguishing material
Bredde	357 mm
Højde	250 mm
Dybde	120 mm
Land	Danmark

## miljø

Brandmodstand	650 °C conforming to EN/IEC 60695-2-11
IP kapslingsklasse	IP30 without door conforming to EN/IEC 60529 IP40 with door conforming to EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK08 i henhold til EN/IEC 62262
Overspændingskategori	Klasse II
Omgivelsestemperatur under drift	-15...60 °C

## Offer Sustainability

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	<a href="#">Ja</a>
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofeklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil for produkt</a>
Cirkularitetsprofil	<a href="#">Oplysninger om udtjent udstyr</a>