



Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produktnavn	Resi9 CX
Produkttype	Kapsling
Kapslingstype	Fordelingskapsling
Nb of 18 mm modules per row	18
Medfølgende udstyr	5 x blanking plate 1 x terminal block support 2 x earth terminal block 4 x DIN rail 1 x front cover 4 x label protector 1 bagplade
Type of door	Uden
Standarder	IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1
Farve	Kapsling/tavle: hvid (RAL 9003)

Produktinformationer

Kapslingsmontage	Overflade
Nb of horizontal rows	4
Effekttab i W	90 W
[In] mærkestrøm	90 A
Skinnetype	DIN
Kompatibel med sløjfeskiner og fordelerblokke	Standard

Antal klemrækker	2 earth with 24 outgoers
Fordelerblok for afgange	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² for earth
Kasplingsmateriale	Self-extinguishing material
Bredde	357 mm
Højde	625 mm
Dybde	120 mm
Land	Danmark

miljø

Brandmodstand	650 °C conforming to EN/IEC 60695-2-11
IP kapslingsklasse	IP30 without door conforming to EN/IEC 60529 IP40 with door conforming to EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse	i henhold til EN/IEC 62262
Overspændingskategori	Klasse II
Omgivelsestemperatur under drift	-15...60 °C

Offer Sustainability

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofeklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr