



Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produkttype	Cubicle duct
Tilbehør/reservedele kategori	Tilslutningstilbehør
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	12

Produktinformationer

Antal måder	3 vejs N + 3 L
Poles configuration for 1 way	1 3P + N 1 4P
Tilslutningsafstand	18 mm
Stiktype	Fork
Afstand imellem	72 mm
Mærkning	N L1 L2 L3
Isolation	Insulated
Præsentation af enhed	Kan afkortes
[Ie] Nominelt strømforbrug	63 A at 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC
Montagemåde	Vandret
Montagested	Bottom on biconnect
Antal moduler á 9 mm	24
Bredde	220 mm
Farve	Hvid (RAL 9003)
Serien passer med	Acti 9 K60 Resi9 MCB Resi9 RCBO Resi9 RCCB Resi9 SWITCH

miljø

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Productcertificeringer	CE
Brandmodstand	960 °C 30 s) i henhold til IEC 60695-2-1
Forureningsgrad	3

Packing Units

Forpakning 1 vægt	0,098 kg
Forpakning 1 højde	0,280 dm
Forpakning 1 bredde	0,220 dm
Forpakning 1 længde	2,180 dm

Offer Sustainability

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Distributors and Sales information_dk

Lagerkode	På lager
-----------	----------