



### Egenskaber

|                        |  |
|------------------------|--|
| Enhedens anvendelse    | Distribution   |
| Sortiment              | Acti 9   |
| Produktnavn            | Acti 9 iC60  |
| Produkttype            | Automatsikring (MCB)   |
| Enheds forkortelse     | IC60N  |
| Polbeskrivelse         | 1P +N  |
| Antal beskyttede poler | 1  |
| Neutral position       | Venstre  |
| [In] mærkestrøm        | 16 A   |
| Netværkstype           | DC<br>AC   |
| Udløserteknologi       | Termo-magnetisk  |
| Kurvekode              | C  |
| Brydeevne              | 6000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1<br>10 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2<br>36 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2<br>20 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Anvendelseskategori    | Kategori A i henhold til EN 60898-1<br>Kategori A i henhold til IEC 60898-1  |
| Egnet for adskillelse  | Ja i henhold til EN 60898-1<br>Ja i henhold til EN 60947-2<br>Ja i henhold til IEC 60898-1<br>Ja i henhold til IEC 60947-2   |
| Standarder             | EN 60898-1<br>EN 60947-2<br>IEC 60947-2<br>IEC 60898-1   |

## Produktinformationer

|   |  |
|---|--|
| Netværksfrekvens                          | 50/60 Hz   |
| Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse | 8 x I <sub>n</sub> +/- 20 %  |
| [Ics] Nominel brydeevne                   | 27 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz<br>7.5 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>27 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz<br>7.5 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>15 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz<br>15 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz<br>6000 A 100 % conforming to EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz<br>6000 A 100 % conforming to IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz |
| Begrænsningsklasse                        | 3 conforming to EN 60898-1<br>3 conforming to IEC 60898-1  |
| [Ui] Isolationsspænding                   | 500 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 60947-2<br>500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2  |
| [Uimp] impulsmodstandsspænding            | 6 kV i henhold til EN 60947-2<br>6 kV conforming to IEC 60947-2  |
| Kontaktpositionsindikator                 | Ja   |
| Type af betjening                         | Vippearm   |
| Lokal indikation                          | Trip indikator   |
| Montage tilbehør                          | DIN-skinne   |
| Antal moduler á 9 mm                      | 4  |
| Højde                                     | 91 mm  |
| Bredde                                    | 36 mm  |
| Dybde                                     | 78,5 mm  |
| Vægt                                      | 0,25 kg  |
| Farve                                     | Hvid   |
| Mekanisk holdbarhed                       | 20000 kredsløb   |
| Elektrisk holdbarhed                      | 10000 kredsløb   |
| Tilslutningsklemmer                       | Dobbel terminal (top eller bund) 1...25 mm <sup>2</sup> stiv<br>Dobbel terminal (top eller bund) 1...16 mm <sup>2</sup> Fleksibel  |
| Ledningslængde                            | 14 mm til top eller bund forbindelse   |
| Tilspændingsmoment                        | 2 N.m top or bottom  |
| Fejlstrømsbeskyttelse                     | Separat blok   |

## miljø

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| IP kapslingsklasse                  | IP20 i henhold til IEC 60529<br>IP20 i henhold til EN 60529 |
| Forureningsgrad                     | 3   |
| Overspændingskategori               | IV  |
| Tropetilpasning                     | 2   |
| Relativ fugtighed                   | 95 % at 55 °C   |
| Omgivelsestemperatur under drift    | -35...70 °C   |
| Omgivelsestemperatur ved opbevaring | -40...85 °C   |

## Packing Units

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Enhedstype forpakning 1    | PCE    |
| Antal enheder forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vægt          | 227 g  |
| Forpakning 1 højde         | 3,5 cm |
| Forpakning 1 bredde        | 7,5 cm |
| Forpakning 1 længde        | 9 cm   |

## Offer Sustainability

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bæredygtighed                  | Green Premium-produkt   |
| REACH-regulering               | <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| EU RoHS-direktiv               | Overensstemmende<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>   |
| Kviksølvfri                    | Ja  |
| Oplysninger om RoHS-undtagelse | <a href="#">Ja</a>  |
| Kina RoHS-regulering           | <a href="#">Kina RoHS-erklæring</a><br>Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofeklæring til orientering.   |
| Miljømæssige oplysninger       | <a href="#">Miljøprofil for produkt</a>   |
| WEEE                           | Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald. |

## Garanti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Distributors and Sales information\_dk

|           |          |
|-----------|----------|
| Lagerkode | På lager |
|-----------|----------|