



Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 IID
Produkt type	Fejlstrømsafbryder (RCD)
Enheds forkortelse	IID
Polbeskrivelse	4P
Neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	63 A
Netværkstype	AC
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type A

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	380...415 V AC 50/60 Hz
Nominel brudbelastning	Idm 1500 A Im 1500 A
Betinget mærkekortslutningstrøm	10 kA
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding	6 kV
Kontaktpositionsindikator	Ja
Type af betjening	Vippearm
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne

Antal moduler á 9 mm	8
Højde	91 mm
Bredde	72 mm
Dybde	73 mm
Vægt	0,37 kg
Farve	White
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	AC-1: 15000 cycles
Beskrivelse af låsemuligheder	Hængelåseanordning
Tilslutningsklemmer	Dobbel terminal front1...35 mm ² stiv Dobbel terminal front1...25 mm ² Fleksibel Dobbel terminal front1...25 mm ² fleksibel med tyllerør Dobbel terminal tilbage1...25 mm ² stiv Dobbel terminal tilbage1...16 mm ² Fleksibel Dobbel terminal tilbage1...16 mm ² fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	14 mm for top or bottom connection
Tilspændingsmoment	3,5 N.m top eller bund

miljø

Standarder	EN/IEC 61008-1
IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i henhold til IEC 60529
Forureningsgrad	3
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to EN/IEC 61008-1
Temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Packing Units

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	424 g
Forpakning 1 højde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	8,5 cm
Forpakning 1 længde	10 cm
Enhedstype forpakning 2	S03
Antal enheder forpakning 2	27
Forpakning 2 vægt	11,922 kg
Forpakning 2 højde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 længde	40 cm

Offer Sustainability

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold	Produkt med halogenfrie plastdele

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Distributors and Sales information_dk

Lagerkode	På lager
-----------	----------
