



## Egenskaber

Sortiment	Acti9
Produkt navn	Acti9 IID
Produkt type	Fejlstrømsafbryder (RCD)
Enheds forkortelse	IID
Enhedens anvendelse	Fotovoltaiske 3P speed drive Lift
Polbeskrivelse	4P
Neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	40 A
Netværkstype	AC
Lægstrømsfølsomhed	300 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type B-SI (Super Immunised)
Kvalitetsmærker	VDE NF IMQ KEMA

## Produktinformationer

Placering af enheden i systemet	Udegående Indgående gruppe
Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	400 V AC 50 Hz
Nominel brudbelastning	Idm 1500 A

	Im 1500 A
Betinget mærkekortslutningstrøm	10 kA
[Ui] Isolationsspænding	500 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding	6 kV
Kontaktpositionsindikator	Ja
Type af betjening	Vippearm
Lokal indikering	ON/OFF indikation Spænding tilstede: LED (grøn) Trip indikator
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	8
Højde	88 mm
Bredde	72 mm
Dybde	79 mm
Vægt	415 g
Farve	White
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	15000 kredsløb
Beskrivelse af låsemuligheder	Hængelåseanordning
Tilslutningsklemmer	Dobbel terminal front1...35 mm <sup>2</sup> stiv Dobbel terminal front1...25 mm <sup>2</sup> Fleksibel Dobbel terminal front1...25 mm <sup>2</sup> fleksibel med tyllerør Dobbel terminal tilbage1...25 mm <sup>2</sup> stiv Dobbel terminal tilbage1...16 mm <sup>2</sup> Fleksibel Dobbel terminal tilbage1...16 mm <sup>2</sup> fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	14 mm for top or bottom connection
Tilspændingsmoment	3,5 N.m top eller bund

## miljø

Standarder	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1
Productcertificeringer	CCC KC
IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK05
Forureningsgrad	3
Overspændingskategori	IV
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, 3 kA i henhold til EN/IEC 61008-1
Driftshøjde	0...2000 m
Temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

## Packing Units

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	427 g
Forpakning 1 højde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	8,5 cm
Forpakning 1 længde	10 cm
Enhedstype forpakning 2	S03
Antal enheder forpakning 2	27
Forpakning 2 vægt	12 kg

Forpakning 2 højde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 længde	40 cm

### Offer Sustainability

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	<a href="#">Ja</a>
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil for produkt</a>
Cirkularitetsprofil	<a href="#">Oplysninger om udtjent udstyr</a>
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

### Distributors and Sales information\_dk

Lagerkode	På lager
-----------	----------