

PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 TUBE 20 CL 2.5 W/2000K E27

Vintage 1906 LED | LED-lyskilder, vintage design



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Perfekt til dekorative formål
- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer med min. IP65 beskyttelse

PRODUKTFORDELE

- Meget lavt energiforbrug
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Lyskilder med LED-filament

PRODUKTEGENSKABER

- LED-lyskilder til 230V
- Lyskilde i glas
- Levetid: op til 15.000 timer
- Spredningsvinkel: op til 360°
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant kromaticitet



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

| | |
|---|-------------|
| Wattforbrug | 2,50 W |
| Nominel wattforbrug | 2,50 W |
| Nominel spænding | 220...240 V |
| Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B) | 250 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 400 |
| Driftsfrekvens | 50...60 Hz |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,40 |
| Tilsvarende lampe effekt | 20 W |

Fotometriske data

| | |
|--|---------------------|
| Nominel lysstrøm | 200 lm |
| Målt lumenstrøm | 200 lm |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev | 0,70 |
| Farvetemperaturer | Varmt hyggelys |
| Farvetemperatur | 2000 K |
| Lumen | 200 lm |
| Farvegengivelsesindex | ≥80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdc _m |
| Nominel farvetemperatur | 2000 K |

Lysfordeling

| | |
|------------------------------|----------|
| Opvarmningstid (60 %) | < 0,50 s |
| Opstarttid | < 0,5 s |

Dimensioner



| | |
|---------------------|----------|
| Total længde | 138,0 mm |
| Diameter | 32,0 mm |

| | |
|----------------|----------|
| Udvendig kolbe | T28,5 |
| Længde | 138,0 mm |

Temperaturer og driftsbetingelser

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Max. tilladt temp. på TC punkt | 60 °C |

Levetid

| | |
|-----------------|---------|
| Nominal levetid | 15000 h |
| Målt levetid | 15000 h |
| Antal tænd/sluk | 100000 |

Generel Beskrivelse

| | |
|--------------------------------|---|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27 |
| Kviksølvindhold | 0,0 mg |
| Kviksølvfri | Ja |
| Design/version | Klar |
| Korrekt bortskaffelse jf. WEEE | Ja |
| Produkt bemærkning | Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi |

Egenskaber

| | |
|---------|-----|
| Dæmpbar | Nej |
|---------|-----|

Godkendelse og Standarder

| | |
|---------------|-------------|
| Energiklasse | A+ |
| Energiforbrug | 3 kWh/1000h |

Internationale Koder

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordreference | 1906LEDCLF202,5 |
|--------------|-----------------|

LOGISTIK DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075808171 | Folding carton box 1 | 87 mm x 87 mm x 191 mm | 80,00 g | 1.45 dm ³ |
| 4058075809604 | Shipping carton box 4 | 185 mm x 185 mm x 206 mm | 429,00 g | 7.05 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.