

PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 GLOBE 54 6.5 W/2400K E27

Vintage 1906 LED | LED-lyskilder, vintage design



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Perfekt til dekorative formål
- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer med min. IP65 beskyttelse

PRODUKTFORDELE

- Meget lavt energiforbrug
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Lyskilder med LED-filament

PRODUKTEGENSKABER

- LED-lyskilder til 230V
- Lyskilde i glas
- Levetid: op til 15.000 timer
- Spredningsvinkel: op til 360°
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a: \geq 80$; konstant kromaticitet



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	6,50 W
Nominel wattforbrug	6,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	3461
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	5538
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,40
Tilsvarende lampe effekt	54 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	720 lm
Målt lumenstrøm	720 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varmt hyggelys
Farvetemperatur	2400 K
Lumen	720 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel farvetemperatur	2400 K

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	168,0 mm
Diameter	124,0 mm

Udvendig kolbe	G125
Længde	168,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	65 °C

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiforbrug	7 kWh/1000h

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	DRAG/C-7/827-220/240-E27-125
Ordreference	1906LEDGLOBE6,5

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075809406	Folding carton box 1	140 mm x 140 mm x 236 mm	211,00 g	4.63 dm ³
4058075810839	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	861,00 g	21.25 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.