

PRODUKTDATABLAD

BASE CLAS A 60 FR 7 W/2700K E27

LED BASE CLASSIC A | LED-lyskilder, klassisk pæreform



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer med min. IP65 beskyttelse

PRODUKTFORDELE

- Meget lavt energiforbrug
- Stød- og vibrationsikker pga. LED-teknologi
- Ingen UV- og IR-udsendelse
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Lav termisk udgang (ift. standard referenceprodukt)

PRODUKTEGENSKABER

- Professionelle LED-lyskilder til 230V
- Ikke dæmpbar
- Sokkel: E27, B22d
- Kviksølvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	7,00 W
Nominel wattforbrug	7,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	3461
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	5538
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	60 W


Fotometriske data

Målt lumenstrøm	806 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	806 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Nominel lysstrøm	806 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	105,0 mm
--------------	----------

Diameter	60,0 mm
Udvendig kolbe	A60
Længde	105,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	65 °C

Levetid

Nominal levetid	10000 h
Målt levetid	10000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi
Kviksølvindhold	0,0 mg

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiforbrug	7 kWh/1000h

Internationale Koder

Internationalt codesystem for lyskilder	DRAA/F-7/827-220-240-E27-60
Ordreference	BASECLA60 7W/82

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4052899972100	Folding carton box 2	61 mm x 116 mm x 142 mm	73,00 g	1.00 dm ³

4058075090613	Shipping carton box 20	316 mm x 242 mm x 126 mm	1175,00 g	9.64 dm ³
4058075090620	Folding carton box 5	63 mm x 271 mm x 107 mm	170,00 g	1.83 dm ³
4058075090637	Shipping carton box 50	338 mm x 285 mm x 236 mm	2402,00 g	22.73 dm ³
4058075819351	Folding carton box 3	61 mm x 153 mm x 143 mm	100,00 g	1.33 dm ³
4058075819368	Shipping carton box 30	315 mm x 313 mm x 122 mm	1464,00 g	12.03 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.