

PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 CLAS A 68 8 W/2500K E27

Vintage 1906 LED | LED-lyskilder, vintage design



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Perfekt til dekorative formål
- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer med min. IP65 beskyttelse

PRODUKTFORDELE

- Meget lavt energiforbrug
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Lyskilder med LED-filament

PRODUKTEGENSKABER

- LED-lyskilder til 230V
- Lyskilde i glas
- Levetid: op til 15.000 timer
- Spredningsvinkel: op til 360°
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant kromaticitet



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	8,00 W
Nominel wattforbrug	8,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	2812
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	4500
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	68 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	950 lm
Målt lumenstrøm	950 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varmt hyggelys
Farvetemperatur	2500 K
Lumen	950 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Nominel farvetemperatur	2500 K

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	105,0 mm
Diameter	60,0 mm

Udvendig kolbe	A60
Længde	105,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	70 °C

Levetid

Nominal levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiforbrug	8 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	1906LEDCLA68 8W
--------------	-----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075293359	Folding carton box 1	61 mm x 61 mm x 144 mm	44,00 g	0.54 dm ³
4058075293366	Shipping carton box 10	317 mm x 132 mm x 158 mm	611,00 g	6.61 dm ³
4058075606562	Shipping carton box 6	195 mm x 132 mm x 158 mm	340,00 g	4.07 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.