

# PRODUKTDATABLAD

## BASE CLAS A 60 CL 7 W/2700K E27

LED BASE CLASSIC A | LED-lyskilder, klassisk pæreform



---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer med min. IP65 beskyttelse

---

### PRODUKTFORDELE

- Meget lavt energiforbrug
- Stød- og vibrationsikker pga. LED-teknologi
- Ingen UV- og IR-udsendelse
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Lav termisk udgang (ift. standard referenceprodukt)

---

### PRODUKTEGENSKABER

- Professionelle LED-lyskilder til 230V
- Ikke dæmpbar
- Sokkel: E27, B22d
- Kviksølvfri lyskilder



**TEKNISKE DATA**

Elektriske Data

<b>Wattforbrug</b>	7,00 W
<b>Nominel wattforbrug</b>	7,00 W
<b>Nominel spænding</b>	220...240 V
<b>Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)</b>	3461
<b>Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)</b>	5538
<b>Driftsfrekvens</b>	50...60 Hz
<b>Cos Phi (effektfaktor)</b>	> 0,50
<b>Tilsvarende lampe effekt</b>	60 W


Fotometriske data

<b>Målt lumenstrøm</b>	806 lm
<b>Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev</b>	0,70
<b>Farvetemperaturer</b>	Varm hvid
<b>Farvetemperatur</b>	2700 K
<b>Lumen</b>	806 lm
<b>Farvegengivelsesindex</b>	≥80
<b>Standard afvigelse af farvetemperaturen</b>	≤6 sdc <sub>m</sub>
<b>Nominel lysstrøm</b>	806 lm
<b>Nominel farvetemperatur</b>	2700 K
<b>Farvegengivelsesindex</b>	≥80

Lysfordeling

<b>Opvarmningstid (60 %)</b>	< 0,50 s
<b>Opstarttid</b>	< 0,5 s

Dimensioner



<b>Total længde</b>	105,0 mm
---------------------	----------

<b>Diameter</b>	60,0 mm
<b>Udvendig kolbe</b>	A60
<b>Længde</b>	105,0 mm

#### Temperaturer og driftsbetingelser

<b>Omgivelsestemperatur</b>	-20...+40 °C
<b>Max. tilladt temp. på TC punkt</b>	65 °C

#### Levetid

<b>Nominel levetid</b>	10000 h
<b>Målt levetid</b>	10000 h
<b>Antal tænd/sluk</b>	100000
<b>Lumenvedligeholdelse ved endt levetid</b>	0,70

#### Generel Beskrivelse

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	E27
<b>Kviksølvfri</b>	Ja
<b>Design/version</b>	Klar
<b>Korrekt bortskaffelse jf. WEEE</b>	Ja
<b>Produkt bemærkning</b>	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi
<b>Kviksølvindhold</b>	0,0 mg

#### Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Nej
----------------	-----

#### Godkendelse og Standarder

<b>Energiklasse</b>	A++
<b>Energiforbrug</b>	7 kWh/1000h

#### Internationale Koder

<b>Internationalt codesystem for lyskilder</b>	DRAA/C-7/827-220/240-E27-60
<b>Ordreference</b>	BASECLA60 7W/82

#### LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4052899972018	Folding carton box 2	61 mm x 116 mm x 142 mm	73,00 g	1.00 dm <sup>3</sup>

4058075036772	Shipping carton box 20	316 mm x 242 mm x 126 mm	1067,00 g	9.64 dm <sup>3</sup>
4058075090569	Folding carton box 5	63 mm x 271 mm x 107 mm	170,00 g	1.83 dm <sup>3</sup>
4058075090576	Shipping carton box 50	338 mm x 285 mm x 236 mm	2300,00 g	22.73 dm <sup>3</sup>
4058075107960	Blister 3	62 mm x 140 mm x 185 mm	115,00 g	1.61 dm <sup>3</sup>
4058075107977	Shipping carton box 18	377 mm x 148 mm x 201 mm	889,00 g	11.21 dm <sup>3</sup>
4058075819290	Folding carton box 3	61 mm x 153 mm x 143 mm	100,00 g	1.33 dm <sup>3</sup>
4058075819306	Shipping carton box 30	315 mm x 313 mm x 122 mm	1391,00 g	12.03 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

#### ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.