

PRODUKTDATABLAD

BASE CLAS B 40 4 W/2700K E14

LED BASE CLASSIC B | LED-lyskilder, klassisk kertepæreform



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Anvendelser i hjemmet
- Lysekroner
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer med min. IP65 beskyttelse

PRODUKTFORDELE

- Lav termisk udgang (ift. standard referenceprodukt)
- Meget lavt energiforbrug
- Stød- og vibrationsikker pga. LED-teknologi
- Ingen UV- og IR-udsendelse
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Nem direkte udskiftning af traditionelle glødepærer

PRODUKTEGENSKABER

- Professionelle LED-lyskilder til 230V
- Ikke egnet til brug med dæmpere
- God farvegengivelse ($R_a \geq 80$) og farvestabilitet i hele lampens levetid
- Sokkel: E14, B22d
- Kviksvølvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	4,00 W
Nominel wattforbrug	4,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	400
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	480
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,40
Tilsvarende lampe effekt	40 W


Fotometriske data

Målt lumenstrøm	470 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	470 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Nominel lysstrøm	470 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	100,0 mm
--------------	----------

Diameter	35,0 mm
Udvendig kolbe	B35
Længde	97,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	65 °C

Levetid

Nominel levetid	10000 h
Målt levetid	10000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi
Kviksølvindhold	0,0 mg

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiforbrug	5 kWh/1000h

Internationale Koder

Internationalt codesystem for lyskilder	DRBB/F-4/827-220-240-E14-35
Ordreference	BASECLB40 4W/82

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008597191183	Folding carton box 1	39 mm x 39 mm x 109 mm	30,00 g	0.17 dm ³

4008597491184	Shipping carton box 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	275,00 g	2.19 dm ³
4058075090644	Folding carton box 2	39 mm x 77 mm x 138 mm	39,00 g	0.41 dm ³
4058075090651	Shipping carton box 20	206 mm x 164 mm x 117 mm	0,52 g	3.95 dm ³
4058075090682	Folding carton box 5	36 mm x 177 mm x 107 mm	100,00 g	0.68 dm ³
4058075090699	Shipping carton box 50	372 mm x 186 mm x 121 mm	1204,00 g	8.37 dm ³
4058075803930	Folding carton box 2	39 mm x 77 mm x 138 mm	45,00 g	0.41 dm ³
4058075803947	Shipping carton box 20	206 mm x 164 mm x 117 mm	571,00 g	3.95 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.