

PRODUKTDATABLAD

P CLAS P 40 CL 5 W/2700K E27

PARATHOM CLASSIC P DIM | Dæmpbare LED-lyskilder, klassisk glødepæreform



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Perfekt til dekorative formål
- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer med min. IP65 beskyttelse

PRODUKTFORDELE

- Design, mål og lysstrøm som glødepærer
- Meget lavt energiforbrug
- Kan modstå vibrationer
- Lyskilder med LED-filament
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder

PRODUKTEGENSKABER

- Professionelle LED-lyskilder til 230V
- Dæmpbar
- Levetid: op til 15.000 timer
- Spredningsvinkel: op til 300°
- Lyskilde i glas
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant kromaticitet



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	5,00 W
Nominel wattforbrug	5,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	100
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	150
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Tilsvarende lampe effekt	40 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	470 lm
Målt lumenstrøm	470 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	470 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Nominel farvetemperatur	2700 K

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	77,0 mm
Diameter	45,0 mm

Udvendig kolbe	P45
Længde	77,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	65 °C

Levetid

Nominal levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi/LED-lyskilder indeholder flere elektroniske komponenter. Under ugunstige forhold kan disse føre til akustisk støj. I tilfælde af resonans kan selv lav støj blive hørbar. Faktorer, der påvirker dette, er: installationen, lampeholderens design og armatur (akustisk resonanseffekt) samt dæmperen eller transformeren (harmoniske eller elektroniske resonanser)

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
---------	----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A+
Energiforbrug	5 kWh/1000h

Internationale Koder

Internationalt codesystem for lyskilder	DRBP/C-4,5-827-220-240-E27-45
Ordreference	LEDPCLP40D 5W/8

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
-------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------	---------

4058075101456	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 93 mm	29,00 g	0.20 dm ³
4058075101463	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	338,00 g	2.62 dm ³
4058075438811	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 93 mm	28,00 g	0.20 dm ³
4058075438828	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	338,00 g	2.62 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.