

# PRODUKTDATABLAD

## ST R39 25 36° 1.5 W/2700K E14

LED STAR R39 | LED-reflektorlyskilder R39 med skruesokkel



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Butikker og udstillingslokaler
- Anvendelser i hjemmet
- Professionel anvendelse
- Spotbelysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer med min. IP65 beskyttelse

### PRODUKTFORDELE

- Hurtig, enkel og sikker udskiftning uden ny omfortrådning
- Design, dimensioner, lysstrøm som glødepærer eller halogenlyskilder
- Lave vedligeholdelsesomkostninger pga. lang levetid
- Ingen UV- og IR-udsendelse
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid

### PRODUKTEGENSKABER

- LED-alternativ til 230V halogenlyskilder
- Høj farveensartethed:  $\leq 6$  SDCM
- Ikke dæmpbar
- Sokkel: E14
- Lyskilde i glas
- $R_a \geq 80$
- Levetid: op til 15.000 timer



## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Wattforbrug	1,50 W
Nominel wattforbrug	1,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Tilsvarende lampe effekt	25 W
Maks antal lyskilder på gruppe 10 A (B)	350
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	562
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,40


## Fotometriske data

Nominel lysstrøm	110 lm
Målt lumenstrøm	110 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	110 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Nominel effektiv lysstrøm 90°	110 lm
Nominel effektiv lysstrøm 90°	110 lm
Nominel topstyrke	248 cd

## Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	36 °
Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s
Nominel strålevinkel	36 °
Nominel strålevinkel (halv spidsværdi)	36,00 °

## Dimensioner



<b>Total længde</b>	70,0 mm
<b>Diameter</b>	39,0 mm
<b>Udvendig kolbe</b>	R39
<b>Længde</b>	70,0 mm
<b>Maksimum diameter</b>	39,0 mm

## Temperaturer og driftsbetingelser

<b>Omgivelsestemperatur</b>	-20...+40 °C
<b>Max. tilladt temp. på TC punkt</b>	42 °C

## Levetid

<b>Nominel levetid</b>	15000 h
<b>Målt levetid</b>	15000 h
<b>Antal tænd/sluk</b>	100000

## Generel Beskrivelse

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	E14
<b>Kviksølvindhold</b>	0,0 mg
<b>Kviksølvfri</b>	Ja
<b>Design/version</b>	ikke relevant
<b>Korrekt bortskaffelse jf. WEEE</b>	Ja
<b>Produkt bemærkning</b>	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

## Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Nej
----------------	-----

## Godkendelse og Standarder

<b>Energiklasse</b>	A++
<b>Energiforbrug</b>	2 kWh/1000h

## Internationale Koder

<b>Ordreference</b>	LEDSR392536 1,5
---------------------	-----------------

## LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075264168	Blister 1	42 mm x 140 mm x 120 mm	43,00 g	0.71 dm <sup>3</sup>
4058075264175	Shipping carton box 6	261 mm x 153 mm x 136 mm	384,00 g	5.43 dm <sup>3</sup>
4058075433106	Blister 1	42 mm x 140 mm x 120 mm	43,00 g	0.71 dm <sup>3</sup>
4058075433113	Shipping carton box 6	261 mm x 153 mm x 132 mm	384,00 g	5.27 dm <sup>3</sup>
4058075433243	Folding carton box 1	49 mm x 49 mm x 95 mm	42,00 g	0.23 dm <sup>3</sup>
4058075433250	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 71 mm	518,00 g	2.10 dm <sup>3</sup>
4058075616394	Shipping carton box 6	168 mm x 111 mm x 71 mm	342,00 g	1.32 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## REFERENCER/LINKS

For flere produkter og information om LED-lyskilder se

▶ [www.osram-lamps.dk/led-lyskilder](http://www.osram-lamps.dk/led-lyskilder)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.