

PRODUKTDATABLAD

SLIM LINE R7s 78.0 mm 60 6 W/2700K R7s

LED SLIM LINE R7S | Slanke LED-lyskilder med R7s sokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning ved omgivelsestemperaturer fra -20...+40 °C
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Særligt kompakte mål
- Lav termisk udgang (ift. standard referenceprodukt)
- Lang levetid op til 15.000 timer
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- LED-alternativ til konventionelle 230V R7s lyskilder
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant kromaticitet



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	6,00 W
Nominel wattforbrug	6,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	141
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	178
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	60 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	806 lm
Målt lumenstrøm	806 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	806 lm
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤ 6 sdcn
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	300 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	78,0 mm
Diameter	20,0 mm
Udvendig kolbe	T20
Længde	78,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	76 °C

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	R7s
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiforbrug	6 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	LESLIM7860 6W/8
--------------	-----------------

SIKKERHEDSANVISNING

For at sikre fuldt lysudbytte og lang levetid anbefales det at fjerne evt. glas eller cover på armaturet.

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075432710	Folding carton box 1	21 mm x 49 mm x 130 mm	46,00 g	0.13 dm ³

4058075432727	Shipping carton box 10	125 mm x 111 mm x 106 mm	344,00 g	1.47 dm ³
4058075633087	Shipping carton box 6	111 mm x 83 mm x 106 mm	352,00 g	0.98 dm ³
4058075633094	Shipping carton box 96	350 mm x 238 mm x 239 mm	6086,00 g	19.91 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

For garanti se

- ▶ www.osram-lamps.dk/garanti

For flere produkter og information om LED-lyskilder se

- ▶ www.osram-lamps.dk/led-lyskilder

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.