

PRODUKTDATABLAD

SST CLAS P 40 FR 4.5 W/2700K E14

LED SUPERSTAR CLASSIC P | Dæmpbare LED-lyskilder, klassisk kronepæreform



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Lavt energiforbrug
- Høj farveensartethed pga. smal binning
- Nem udskiftning af klassiske lyskilder grundet kompakt design

PRODUKTEGENSKABER

- LED-alternativ til konventionelle lyskilder
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant kromaticitet
- Høj farveensartethed: ≤ 6 SDCM
- Dæmpbar (med mange almindelige dæmpere, se også www.ledvance.dk/dim)
- Kviksølvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	4,50 W
Nominel wattforbrug	4,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe 10 A (B)	266
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	426
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Tilsvarende lampe effekt	40 W


Fotometriske data

Målt lumenstrøm	470 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	470 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Nominel lysstrøm	470 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 1,00 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	78,0 mm
--------------	---------

Diameter	45,0 mm
Udvendig kolbe	P45
Længde	78,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	105 °C

Levetid

Nominel levetid	25000 h
Målt levetid	25000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi/I Forberedelsestid
Kviksølvindhold	0,0 mg

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
----------------	----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiforbrug	5 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	LEDSCLP40D 4,5W
---------------------	-----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075430938	Folding carton box 1	46 mm x 49 mm x 130 mm	29,00 g	0.29 dm ³

4058075430945	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	392,00 g	2.95 dm ³
4058075585713	Shipping carton box 6	159 mm x 111 mm x 106 mm	297,00 g	1.87 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se

▶ www.ledvance.com/ledlamps for flere produkter og mere information om LED-lyskilder

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.