

**Beskrivelse: Dansk**

Universal elektronisk lysdæmper med standby led, til dæmpning af glødepærer, CFL og dæmpbare LED- pærer. Denne model kan justeres til minimal lysstyrke og har en integreret fejlbeskyttelse.

- **Integreret beskyttelse mod kortslutning (LFP - Integrated load failure protection)**
  - **Til flade og runde kabler**
  - **Hukommelse af sidst indstillede dæmpningsniveau**
  - **Justerbar til minimal lysstyrke**
  - **Integreret lysdiode til synlighed og spændingsdetektion**
  - Med et kort tryk tændes lysdæmperen, med langvarigt tryk øges lysstyrken, ved efterfølgende vedvarende tryk reduceres lysstyrken.
  - Med næste korte tryk slukker lampen.
  - Ved næste tænding øges lyset til den maksimale styrke (for at lette starten af CFL- og LED-lamper) og reducerer automatisk til den sidst valgte værdi før slukning med knappen. Ved tænding fra styret stikkontakt øges lyset til den maksimale styrke, og reduceres derefter automatisk til den sidste værdi, valgt inden slukning af den styrede stikkontakt.
- I tilfælde af en afbrydelse af beskyttelse, skal forsyningsspændingen tages fra for at gendanne lysdæmperfunktionen.
- **TILSLUT ALDRIG FORSKELLIGE ELLER HØJERE BELASTNINGER END DE ANGIVNE NOMINELLE BELASTNINGER**
  - Max. 4 dæmpbare pærer med CFL eller LED.

**Teknisk data:**

Nominel indgangsspænding:	100-240Vac.
Effektinterval:	4-25W LED Retrofit   4-100W @ 120V INC 4-150W @ 220-240V INC   11-25W CFL
Belastningstype:	LED Retrofit   CFL   Glødepærelignende halogen
Dæmpning:	Indbygget trykknop
Frekvens:	50-60Hz
Kabeltype:	Fladt kabel H03VVH2-F eller rundt kabel H03VVH2F 2x0,75mm <sup>2</sup>
Lukning:	Skruelukning dimensioner
Dimensioner:	96,5 x 30,5 x 28 mm