



Gulvstående toilet	Dimension	Vægt	Ordrenummer
Nordisk variant, (uden cisterne og sæde), Variabel tilslutningssæt, vandret og lodret afløb fra 70 - 185 mm, længde justerbar, tilslutningsbøjning, lodret afløb fra 155 - 235 mm, Inkl. fastgørelse, UWL Klasse 2			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriel keramisk glasur der går ind og dræber bakterierne)			
<b>Varianter</b>			
♣ 6,0 L	355 x 650 mm	24,500 kg	211809..002
♣ 6,0 L	355 x 650 mm	24,500 kg	211809..002
<b>Tilbehør</b>			
Stikmuffe Diameter 110 mm	Ø 110 mm	0,160 kg	001411
Afløbsbøjning lodret afløb	Ø 100 mm	0,700 kg	899025
Variabel tilslutningssæt til afløb	Ø 110 mm	1,500 kg	001422
<b>Matchende produkter</b>			
Toiletsæde plastik beslag, med dæmpet lukning,			006739
Toiletsæde rustfri stål hængsler, uden dæmpet lukning,			006731
Cisterne med dobbelt skyl, krom trykknop, UWL Klasse 2, 4,5/3 L, tilslutning højre bund, 385 x 170 mm	385 x 170 mm		094020

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.