

Niko lysdæmper til Hue-system Niko Intense white

120-91004

4 year warranty

Med denne trådløse og batteriløse lysdæmper kan du nemt betjene belysning fra Hue-system. Definer selv hvad hver trykknop skal anvendes til i Hue-appen (tænd og sluk, lysdæmpning, aktivér stemningsindstillinger). Produktet inkluderer betjeningstryk og ramme Niko Intense white. Philips Hue Bridge v2 er påkrævet og ikke inkluderet.

Tekniske data

Niko lysdæmper til Hue-system Niko Intense white.

- dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde
- RF-protokol: Zigbee (green power)
- monteringshøjde: 110 cm
- temperatur (opbevaring / drift): -25 op til +65 °C
- maksimal rækkevidde (fra afbryder til modtager): op til 20 m
- driftsfrekvens: 2.4 GHz (2404 MHz to 2481 MHz)
- Antal konfigurerbare afbrydere: 4
- Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende
- Maksimal RF-effekt: 7 dBm / 5 mW
- Konfigurationsgrænseflade: Philips Hue-app
- antenne: integreret antenne
- kapslingsklasse: IP20
- Godkendelse: CE

Base til Niko lysdæmperen til Hue-systemet.


- Godkendelse: CE

Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), white.

- Antal betjeningstryk: 2 kontrolknapper
- Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
- Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP20
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

Enkelt ramme Niko Intense white.

- Simpel ramme til én afbryder.



- Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
- Rammeopbygning: Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
 - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
- Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Godkendelse: CE



Dimensioner

