

PRODUKTDATABLAD

ENDURA CLASSIC BEAM Wall down GU10

ENDURA® BEAM | GU10 armaturer i klassisk design og med op/ned lys



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Høj fleksibilitet ved valg af lyskilde pga. GU10 sokkel
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Indirekte belysning
- Aluminum armaturhus i hvid eller sølv
- Armaturhus farve: RAL 7016
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	ikke relevant
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	ikke relevant
Belysnings effektivitet	lm/W
Farvetemperatur	ikke relevant
Farvegengivelsesindex	ikke relevant
Udstrålingsvinkel	ikke relevant

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	104.00 mm
Bredde	92.00 mm
Højde	146.00 mm
Produktvægt	601,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Dark gray
Armaturhus farve	Dark gray
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
Monteringslængde	ikke relevant
Monteringsbredde	ikke relevant
Monteringsdiameter	ikke relevant
Fatningstype	GU10

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / RoHS / REACH
------------	-------------------------



YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maximum bulb wattage: 35 W
--------------------	----------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction ENDURA CLASSIC
	Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075554535	Folding box 1	100 mm x 110 mm x 155 mm	653.00 g	1.71 dm ³
4058075554542	Shipping box 4	245 mm x 220 mm x 180 mm	2914.00 g	9.70 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.