

LK FUGA® indsats afbryder 16 A 1-pol med sløjfeklemme



Farve: Uden tangent
Vare nr. 542 D 0101
EL nr.: 10 17 058 235
EAN nr.: 57 03 302 159 418
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=542D0101>



Farve: Hvid
Vare nr. 542 D 6101
EL nr.: 10 17 054 462
EAN nr.: 57 03 302 153 966
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=542D6101>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Montage i FUGA rammer. Montage i FUGA rammer.

Konstruktion

Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser. Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt 505N0000 købes separat. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. LED lampeforbrug: 0,18 W.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 16 A
Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz
Planforsænket montage: Passer på alle FUGA AIR dåser.
Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Terminaler: Dobbelt skrueløse.
Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskisse

