



PrimoFlex® Basic 1/2" 3-lags - 50 m

50 m 1/2" 3-lags PrimoFlex® kvalitets have-slange i materialer uden ftalater. 12 års garanti.



1 12 års garanti

- Garanteret holdbar

3 Maksimalt tryk: 24 bar

- Garanteret robust

2 3-lags

- Modstandsdygtig over for kinks

4 Let anvendelig have-slange med trykbestandig vævet forstærkning

- Let at anvende.



PrimoFlex® Basic 1/2" 3-lags - 50 m

- Let anvendelig haveslange med trykbestandig vævet forstærkning
- Ikke skadelige phtalat-fri haveslange
- Vejrbestandige anti-UV ydre lag
- 3-lags
- Mellemliggende lag, som er uigennemtrængeligt for lys forhindrer algevækst i slangen
- Maksimalt tryk: 24 bar
- Temperaturbestandig fra -20 til +65°C
- Cadmium-, barium- og blyfri
- 12 års garanti

Tekniske Data

Ordrenr.	2.645-139.0	
EAN-kode	4039784447592	
Diameter	1/2	
Slangelængde	m	50
Vægt	kg	5,55
Vægt inkl. emballage	kg	5,59
Mål (L x B x H)	mm	380 x 380 x 155

Udstyr

Kegle	-
Tåge	-
Horisontal flad stråle	-
Perlator	-
Punktstråle	-
Bruser	-
Vertikal flad stråle	-