

Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 kiprelæ iTL 16A 1NO 24VAC/12VDC til betjening af lys med impulstryk. Bredde 18mm

EI-nr.: 3322078717 A9C30111

EAN-nr : 3606480088971

Egenskaber

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Range of product | "Acti9" |
| Produkt navn | "Acti9 iTL" |
| Produkttype | Impulsrelæ |
| Enheds forkortelse | "iTL" |
| Enhedens anvendelse | Standard |
| Poles | 1P |
| Pole kontakt composition | 1 NO |
| [In] mærkestrøm | 16 A |
| Netværkstype | AC |
| Styrespænding | 24 V AC 50/60 Hz 12 V DC |

Produktinformationer

| | |
|-----------------------------|--|
| Netværksfrekvens | 50/60 Hz |
| [Ue] Nominel driftsspænding | 250 V AC 50/60 Hz |
| Type af betjening | Kul deforbindelse Remote og manual kontrol |
| Styresignal | Impuls |
| Frekvens | 5 switching handlinger/mibolte 100 switching handlinger/day |
| Impulsvarighed | 50 ms...1 s |
| Fjernbetjeningstype | Illuminated pushbutton 3 mA |
| Lokal indikation | ON/OFF indikation |
| Montagemåde | Fast |
| Montage tilbehør | DIN-skinne |
| Antal moduler á 9 mm | 2 |
| Højde | 84 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Dybde | 60 mm |
| Elektrisk holdbarhed | "AC-21": 200000 kredsløb AC-22: 100000 kredsløb |

| | |
|----------------------------|--|
| Tilslutningsklemmer | Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 0,5...4 mm ² stiv Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 0,5...4 mm ² stiv med Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1...4 mm ² Fleksibel Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1...4 mm ² fleksibel med tyllerør Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² stiv Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² stiv med Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² Fleksibel Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² fleksibel med tyllerør |
| Ledningslængde | 11 mm |
| Tilspændingsmoment | 1 N.m |
| Serien passer med | iATEt iATLc iATLc+s iATLm iATLs iETL iTL 16 iATLc+c |

miljø

| | |
|--|--|
| Standarder | EN 669-1 EN 669-2-2 |
| Produktcertificeringer | GOST |
| Kvalitetsmærker | VDE NF KEMA IMQ CEBEC |
| Støjgrænse | 60 dB |
| IP kapslingsklasse | IP20 i henhold til IEC 60529 (on opening) IP40 i henhold til IEC 60529 (i kapsling) |
| Forureningsgrad | 3 |
| Tropetilpasning | 2 |
| Relativ fugtighed | 95 % ved 55 °C |
| Omgivelsestemperatur under drift | -20...50 °C |
| Omgivelsestemperatur ved opbevaring | -40...70 °C |

Forpakkingsinformation

| | |
|--|-----------|
| Enhedstype forpakning 1 | PCE |
| Antal enheder forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vægt | 105,0 g |
| Forpakning 1 højde | 7,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 1,8 cm |
| Forpakning 1 længde | 8,5 cm |
| Enhedstype forpakning 2 | BB1 |
| Antal enheder forpakning 2 | 12 |
| Forpakning 2 vægt | 1,306 kg |
| Forpakning 2 højde | 8,5 cm |
| Forpakning 2 bredde | 9,2 cm |
| Forpakning 2 længde | 23 cm |
| Enhedstype forpakning 3 | S03 |
| Antal enheder forpakningstype 3 | 144 |
| Forpakning 3 vægt | 16,162 kg |

| | |
|---------------------|-------|
| Forpakning 3 højde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 længde | 40 cm |

Bæredygtighed

| | |
|--------------------------------|---|
| Bæredygtighed | Green Premium-produkt |
| REACH-regulering | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Overensstemmende EU RoHS-erklæring |
| Kviksølvfri | Ja |
| Oplysninger om RoHS-undtagelse | Ja |
| Kina RoHS-regulering | Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertilæring til orientering. |
| Miljømæssige oplysninger | Miljøprofil for produkt |
| WEEE | Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald. |
| Halogenindhold | Produkt med halogenfrie plastdele |

Garanti

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

samhandelsbetingelser DK

| | |
|-----------|----------|
| Lagerkode | På lager |
|-----------|----------|