

# Produktdatablad

Specifikationer



## Acti9 kiprelæ iTL 16A 1NO 230VAC/110VDC til betjening af lys med impulstryk. Bredde 18mm

EI-nr.: 3322078814 A9C30811

EAN-nr : 3606480088957

### Egenskaber

Range of product	"Acti9"
Produkt navn	"Acti9 iTL"
Produkttype	Impulsrelæ
Enheds forkortelse	"iTL"
Enhedens anvendelse	Standard
Poles	1P
Pole kontakt composition	1 NO
[In] mærkestrøm	16 A
Netværkstype	AC
Styrespænding	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

### Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50/60 Hz
Type af betjening	Remote og manual kontrol Kul deforbindelse
Styresignal	Impuls
Frekvens	100 switching handlinger/day 5 switching handlinger/mibolte
Impulsvarighed	50 ms...1 s
Fjernbetjeningstype	Illuminated pushbutton 3 mA
Lokal indikation	ON/OFF indikation
Montagemåde	Fast
Montage tilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Elektrisk holdbarhed	"AC-21": 200000 kredsløb AC-22: 100000 kredsløb

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

<b>Tilslutningsklemmer</b>	Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 0,5...4 mm <sup>2</sup> stiv Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 0,5...4 mm <sup>2</sup> stiv med Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1...4 mm <sup>2</sup> Flexibel Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1...4 mm <sup>2</sup> fleksibel med tyllerør Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm <sup>2</sup> stiv Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm <sup>2</sup> stiv med Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm <sup>2</sup> Flexibel Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm <sup>2</sup> fleksibel med tyllerør
<b>Ledningslængde</b>	11 mm
<b>Tilspændingsmoment</b>	1 N.m
<b>Serien passer med</b>	iATEt iATL4 iATLc iATLc+s iATLm iATLs iATLz iETL iTL 16 iATLc+c iATL24

## miljø

<b>Standarder</b>	EN 669-2-2 EN 669-1
<b>Produktcertificeringer</b>	GOST
<b>Kvalitetsmærker</b>	NF VDE IMQ CEBEC KEMA
<b>Støjgrænse</b>	60 dB
<b>IP kapslingsklasse</b>	IP20 i henhold til IEC 60529 (on opening) IP40 i henhold til IEC 60529 (i kapsling)
<b>Forureningsgrad</b>	3
<b>Tropetilpasning</b>	2
<b>Relativ fugtighed</b>	95 % ved 55 °C
<b>Omgivelsestemperatur under drift</b>	-20...50 °C
<b>Omgivelsestemperatur ved opbevaring</b>	-40...70 °C

## Forpakkingsinformation

<b>Enhedstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antal enheder forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vægt</b>	103,0 g
<b>Forpakning 1 højde</b>	7,5 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	17 cm
<b>Forpakning 1 længde</b>	8,5 cm
<b>Enhedstype forpakning 2</b>	P12
<b>Antal enheder forpakning 2</b>	1152
<b>Forpakning 2 vægt</b>	139,544 kg
<b>Forpakning 2 højde</b>	50 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	80 cm
<b>Forpakning 2 længde</b>	120 cm
<b>Enhedstype forpakning 3</b>	BB1
<b>Antal enheder forpakningstype 3</b>	12

Forpakning 3 vægt	1,288 kg
Forpakning 3 højde	2,88 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 længde	20 cm

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofeklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil for produkt</a>
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold	Produkt med halogenfrie plastdele

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------