

Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 3 faset Kilowatt-time måler til montering på DIN skinne. med tæller.

El-nr.: 3398516669 A9MEM3300

EAN-nr : 3606480696381

Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Range of product	Acti 9 iPB
Enheds forkortelse	IEM3300
Produkttype	Energy meter

Produktinformationer

Polbeskrivelse	1P +N 3P + N 3P
Måletype	Aktiv energi
Enhedens anvendelse	Delmåler Faktura opdeling
Nøjagtighedsklasse	Klasse 1 aktiv energi i henhold til "IEC 62053-21" Klasse 1 aktiv energi i henhold til "IEC 61557-12" Klasse B aktiv energi i henhold til EN 50470-3
Input type	direkte input
[In] mærkestrøm	125 A
Mærkespænding	100...277 V 173...480 V
Netværksfrekvens	50 Hz 60 Hz
Teknologitype	Elektronisk
Skærmtype	LCD skærm
Sampling rate	32 samples/cycle
Strømmåling	0...125 A
Maksimum værdi målt	99999999.9 kWh
Protokol for kommunikationsport	-
Kommunikationsport support	-
Lokal indikering	Grøn indikator lys: strøm til Gul blinkende LED: nøjagtighedscheck
Antal indgange	0
Antal udgange	0
Montagemåde	Clip-on

Montage tilbehør	DIN-skinne
Tilslutningsklemmer	Skrueterminaler 50 mm ² kabel(er)
Overspændingskategori	III
Standarder	IEC 61036 IEC 61010 "IEC 62053-21" "IEC 61557-12" UL 61010-1 "IEC 62053-23"
Productcertificeringer	CE i henhold til IEC 61010 (sikkerhed) CE i henhold til EN 61557-12 (Strømmonitor) CE i henhold til IEC 61326-1 (EMC) CULus i henhold til UL 61010 (sikkerhed) CULus i henhold til ANSI C12.20 (sub-meter) EAC (sub-meter) RCM i henhold til NMI M 6-1 (sub-meter) UL

miljø

IP kapslingsklasse	Front panel: IP40 i henhold til IEC 60529 Krop: IP20 i henhold til IEC 60529
Forureningsgrad	2
Relativ fugtighed	5...95 % ved 50 °C
Temperatur ved drift	-25...60 °C - IEC
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C
Driftshøjde	< 2000 m
Farve	Hvid
Antal moduler á 9 mm	14
Bredde	126 mm
Højde	103,2 mm
Dybde	69,3 mm

Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	687,0 g
Forpakning 1 højde	8,5 cm
Forpakning 1 bredde	11,2 cm
Forpakning 1 længde	13,1 cm
Enhedstype forpakning 2	P12
Antal enheder forpakning 2	144
Forpakning 2 vægt	111,944 kg
Forpakning 2 højde	15 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 længde	120 cm
Enhedstype forpakning 3	S03
Antal enheder forpakningstype 3	18
Forpakning 3 vægt	12,619 kg
Forpakning 3 højde	30 cm

Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 længde	40 cm

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------