

# Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 3 faset Kilowatt-time måler til montering på DIN skinne. med tæller.

El-nr.: 3398991417 A9MEM3100

EAN-nr : 3606480481482

## Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Range of product	Acti 9 iPB
Enheds forkortelse	IEM3100
Produkttype	Energy meter

## Produktinformationer

Polbeskrivelse	1P +N 3P 3P + N
Måletype	Aktiv energi
Enhedens anvendelse	Delmåler Faktura opdeling
Nøjagtighedsklasse	Klasse 1 aktiv energi i henhold til "IEC 62053-21" Klasse 1 aktiv energi i henhold til "IEC 61557-12" Klasse B aktiv energi i henhold til EN 50470-3
Input type	direkte input
[In] mærkestrøm	63 A
Mærkespænding	100...277 V 173...480 V
Netværksfrekvens	60 Hz 50 Hz
Teknologitype	Elektronisk
Skærmtype	LCD skærm
Sampling rate	32 samples/cycle
Strømmåling	0...63 A
Maksimum værdi målt	99999999.9 kWh
Protokol for kommunikationsport	-
Kommunikationsport support	-
Lokal indikering	Grøn indikator lys: strøm til Gul blinkende LED: nøjagtighedscheck
Antal indgange	0
Antal udgange	0
Montagemåde	Clip-on

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Montage tilbehør	DIN-skinne
Tilslutningsklemmer	Skrueterminaler 16 mm <sup>2</sup> kabel(er)
Overspændingskategori	III
Standarder	IEC 61036 "IEC 61557-12" "IEC 62053-23" IEC 61010 UL 61010-1 "IEC 62053-21"
Productcertificeringer	CE i henhold til IEC 61010 (sikkerhed) CE i henhold til EN 61557-12 (Strømmonitor) CE i henhold til IEC 61326-1 (EMC) CULus i henhold til UL 61010 (sikkerhed) CULus i henhold til ANSI C12.20 (sub-meter) EAC (sub-meter) RCM i henhold til NMI M 6-1 (sub-meter) UL

## miljø

IP kapslingsklasse	Front panel: IP40 i henhold til IEC 60529 Krop: IP20 i henhold til IEC 60529
Forureningsgrad	2
Relativ fugtighed	5...95 % ved 50 °C
Temperatur ved drift	-25...60 °C - IEC
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C
Driftshøjde	< 2000 m
Farve	Hvid
Antal moduler á 9 mm	10
Bredde	90 mm
Højde	95 mm
Dybde	69 mm

## Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	431,0 g
Forpakning 1 højde	8,5 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 længde	10,2 cm
Enhedstype forpakning 2	P12
Antal enheder forpakning 2	240
Forpakning 2 vægt	107,864 kg
Forpakning 2 højde	15 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 længde	120 cm
Enhedstype forpakning 3	S03
Antal enheder forpakningstype 3	30
Forpakning 3 vægt	13,42 kg
Forpakning 3 højde	30 cm

Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 længde	40 cm

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	<a href="#">Ja</a>
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a>
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil for produkt</a>
Cirkularitetsprofil	<a href="#">Oplysninger om udtjent udstyr</a>
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------