

# 600-101 & 800-101 Håndvask/Drikkefontæne Produktblad

## Monteringsvejledning

---

### Monteringskrav

**Udendørs montering:** Der skal etableres en faskine som er minimum 20 cm under fontænen. Faskinen skal være ral eller grus.

Frostsikker montering: Fontænen skal 80 cm eller mere i jorden.

Vær sikker på at fontænenes fod er vandret inden der fyldes jord omkring.

Fontænenes monteringsflance skal være plan eller lidt over det omliggende terræn.

Såfremt der lægges fliser omkring fontænen, skal fliserne være i plan med monteringsflances øverste kant.

Der kan lægges et drænrør Ø 100 mm på op til 5 m under fontænen.

Drænrøret kan lægges i samme udgravning som vandledningen.

Tilslutning af fontæne sker med den medfølgende flex spiral slange, så fontænen kan løftes op af brønden hvis det skulle blive nødvendigt.

På vandledningen til fontænen monteres trykregulator: VVS nr.: 433911004

**Montering indendørs:** Fontænen tilsluttes kloak og fontænenes dræn i bunden af ventilen tilsluttes afløb.**Vejledning**

Højde: 600 mm eller 800 mm

Kop: D: 260 mm

Bundplade D: 290

Brønd: H: 900, Ø: 250 mm

1/2" nippel fittings mellem tilslutning og den valgte vandledning.

Dræn og/eller ral til faskine

### Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker.

Montering: friland

Vandtryk: Max. 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet: 4-8 liter pr. minut (justerbar).

Betjening: Selvlukkende trykgreb

Tilslutning: 1/2" RG

Vægt: 10,5 kg

Kan betjenes af børn ned til 5 kg.

Stråledysse: 8mm

Strålehøjde: Regulerbar