

850-101 Drikkevandsfontæne **Produktblad** **Monteringsvejledning**

Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Montering: Til montering på friland

Vandtryk: Max. 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet : 4-8 liter minut justerbar.

Betjening: Selvlukkende trykgreb

Tilslutning: ½" RG

Vægt: 10,5 kg

Kan betjenes af børn ned til 5 kg.

Stråledysse: 8mm

Strålehøjde: Regulerbar

Tilslutning af afløb: 32 mm afløb studs til muffe

Skal tilsluttes med afløbssløjfe for dræn af stigrør.

Materialer:

Body: Rustfrit stål

Spindler: Messing

Ventiler: Messing

Godkendelser.

Alle materialer er godkendt til fødevarer og drikkevand.

Leveres i følgende overflader:

Produkt nr.: 850-101 Silkemat rustfrit stål

Service og vedligehold

Ved brug på offentlige pladser og skoler anbefales at pakninger skiftes en gang om året.

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttede olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

(Se "Overflader og vedligeholdelse")**Mål**

Højde: 850 mm

Kop D: 260 mm

Bundplade D: 290 mm

Brønd: H: 900 mm, Ø: 250mm

Fritstående drikkefontæne

VVS nr.: 694865200