

Flygt Micropac

Kompakta stationer för installation inomhus eller utomhus

Kompakta pumpstationer med tättslutande lock och 140 liter effektiv sumpvolym för anslutning till avlopp med självfall (ej för LTA-system).

Välj mellan Micropac 7 för installation inomhus eller Micropac 7G för nedgrävning utomhus (extra frostskydd behövs).



| Pumpstationspaket | Flygt Micropac 7G 1-fas Installation utomhus Tättslutande lock | Flygt Micropac 7 1-fas Installation inomhus Tättslutande lock |
|---------------------|--|---|
| RSK-nr | 588 45 56 | 588 45 55 |
| Produkt-nr | 00-7283905 | 00-7283904 |
| För anslutning till | LTA-system Avlopp med självfall | |
| Pumpstation | Flygt Compit 7G effektiv sumpvolym 140 liter Tryckanslutning Gejdrör Glidsko Tättslutande lock Inbyggd backventil Gummistos för ink ansl Utlopp ISO 2" utv gänga Inlopp DN 100 | Flygt Compit 7 effektiv sumpvolym 140 liter Tryckanslutning Gejdrör Glidsko Tättslutande lock Utlopp PVC 63 mm Inlopp DN 100 Obs! Back-/avstängningsventil monteras utanför stationen (säljs separat) |
| Pump | Flygt DXGM 25-11 1-fas tuggerpump | |
| Pumpautomatik | Nivåvipa Flygt NF 5 för högnivåalarm Nivåvipa på pumpen för start & stopp | |
| Max tryckhöjd/flöde | H 25 m Q 120 l/min | |
| Vikt inkl pump | 45 kg | 42 kg |

| Pumpstation | Micropac 7 | Micropac 7G |
|--------------------------|------------|--------------------------|
| Installation | Inomhus | Utomhus |
| Inlopp | Ø 110 mm | Ø 110 mm |
| Utlopp | Ø 63 mm | ISO G2" A utvändig gänga |
| Sumpvolym | 140 liter | 140 liter |
| Temperatur pumpad vätska | max 40° | max 40° |
| Vikt | 23 kg | 26 kg |

Konstruktion Rotationsformad polyeten PEMD 0936 med invändig tryckrörsledning och armatur i PVC. Gejdrör i rostfritt stål och kopplingsfot i gjugods. Tättslutande lock för att undvika dålig lukt. Godkända enligt EN 12050-1. CE-märkta.