



OPUS® 74 indsats stikkontakt 2-pol med jord

lysegrå

Vare nr.: 521 M 5511

EL nr.: 10 17 050 291

EAN nr.: 57 03 302 146 050



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmurations- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægsfladen, samt dæksel med tangent/låg.

Tekniske data

| | |
|------------------|---|
| Kapslingsklasse: | IP44 |
| Mærkestrøm: | 16 A |
| Mærkespænding: | 250 V AC / 50 Hz |
| Forsikring: | Max. 16 A |
| Terminaler: | Dobbel skrueløse. |
| Ledning: | 1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul. |
| Materiale: | UV bestandigt termoplast |
| Modul: | 1 M |
| IK slagtest: | IK-07 |

Målskitse

