

PRODUKTDATABLAD

LED CLICK WHITE SQ 300 mm 18 W

LED CLICK White | LED-armatur til væg og loft som kan styres via vægkontakt

Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Dekorativ belysning i hjemmet



Produktfordele

- Lyst panel, ensartet oplyst med varmt hvidt lys
- Ved gentagne tryk på vægkontakten kan lyset styres separat
- Nem drift
- Stilrent design, kan anvendes i mange omgivelser

Produktegenskaber

- Væg- og loftsarmaturer
- 2 separate lyssegmenter
- Fås i rund og firkantet



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


| | |
|--|---------------|
| Nominal wattforbrug | 18,00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Nominal strømstyrke | 85,000 mA |
| Startstrøm | 17.4 A |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | - |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A | - |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A | - |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,90 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Drifttilstand | Mains voltage |

Fotometriske data

| | |
|--|-----------|
| Lumen | 1100 lm |
| Total luminous flux of contained light sources | 1850 lm |
| Belysnings effektivitet | 61 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Farvegengivelsesindex | ≥80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdc |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG1 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471 | RG1 |
| Udstrålingsvinkel | 110 ° |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Længde | 300.00 mm |
| Bredde | 300.00 mm |
| Højde | 45.00 mm |
| Produktvægt | 1630,00 g |



MATERIALER & FARVER

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Produktfarve | Hvid |
| Armaturhus farve | Hvid |
| Materiale | Aluminum |
| Afdækningsmateriale | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Lysregulende overfaldemateriale | Plastik |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+35 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -30...+70 °C |
| Type forbindelse | Screw terminal |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Dimmable | No |
| Monteringstype | Surface |
| Monteringssted | Loft / Væg |
| Application environment | Indoor/Indoor |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |

Levetid

| | |
|-------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 20000 h |
| Antal tænd/sluk | 100000 |

CERTIFIKATER & STANDARDER




| | |
|------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
|------------|-----------|

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger



DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|---|----------------------------|
|  | User instruction |
|  | Tender documents |
|  | Declarations of conformity |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075260573 | Folding box 1 | 52 mm x 307 mm x 309 mm | 1774.00 g | 4.93 dm ³ |
| 4058075260580 | Shipping box 4 | 320 mm x 220 mm x 320 mm | 7546.00 g | 22.53 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.