

PRODUKTDATABLAD

LED COLOR + WHITE RD 400 mm 28 W

LED COLOR + WHITE | LED-armatur til væg og loft med fjernbetjening til justering af hvidt og RGB lys



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Stemningsbelysning

Produktfordele

- Lyst panel, ensartet oplyst med varmt hvidt lys
- Kantbelysning med konstant eller automatisk skiftende farve
- Komfortabel og intuitiv fjernbetjening
- Tænd/sluk, dæmpning i 5 trin og farvestyring med et tryk på en knap
- Stilrent design, kan anvendes i mange omgivelser

Produktegenskaber

- 2-i-1 LED-armatur til hvidt og farvet lys
- Fås i rund og firkantet



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	28,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50 Hz
Nominel strømstyrke	123,000 mA
Startstrøm	17.4 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1550 lm
Total luminous flux of contained light sources	2000 lm
Belysnings effektivitet	55 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	400,00 mm
Højde	45.00 mm
Produktvægt	2340,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Lysregulende overfaldemateriale	Plastik
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+35 °C
Temperatur ved opbevaring	-30...+70 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	Yes
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft / Væg
Application environment	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	100000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Fjernbetjening og batteri medfølger
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Tender documents

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075265721	Folding box 1	407 mm x 53 mm x 409 mm	2556.00 g	8.82 dm ³
4058075265738	Shipping box 4	420 mm x 220 mm x 420 mm	10924.00 g	38.81 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.