

PRODUKTDATABLAD

DOWNLIGHT SLIM 120mm 8W 3000K

RECESS SLIM DOWNLIGHT | Slank indbygning downlight med integreret driver



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser
- Køkkener

Produktfordele

- Meget slankt design
- Ideel når loftshøjden er lav

Produktegenskaber

- Integreret driver
- Materiale armaturhus: plastik



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	8,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	80,000 mA
Startstrøm	< 20 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	1500 µs
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Integrated LED driver

Fotometriske data

Lumen	550 lm
Total luminous flux of contained light sources	800 lm
Belysnings effektivitet	70 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	120,00 mm
Højde	24,00 mm
Produktvægt	99,00 g

MATERIALER & FARVER



Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polypropylene (PP) polyamid
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	No
Monteringstype	Recessed
Monteringssted	Loft
Application environment	IndoorIndoor
Monteringsdiameter	105,0 mm
Monteringsdybde	35,0 mm
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	15000



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ERP / RoHS / REACH
Begrænset overflade temperatur	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	User instruction

DOWNLOADS



Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075573079	Folding box 1	57 mm x 127 mm x 127 mm	227.00 g	0.92 dm ³
4058075573086	Shipping box 50	459 mm x 268 mm x 472 mm	8484.00 g	58.06 dm ³
4058075642720	Shipping box 6	266 mm x 138 mm x 200 mm	2250.00 g	7.34 dm ³
4058075642737	Shipping box 24	550 mm x 294 mm x 217 mm	9350.00 g	35.09 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.