

PRODUKTDATABLAD

DOWNLIGHT SLIM 85mm 4.5W 6500K

RECESS SLIM DOWNLIGHT | Slank indbygning downlight med integreret driver



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser
- Køkkener

Produktfordele

- Meget slankt design
- Ideel når loftshøjden er lav

Produktegenskaber

- Integreret driver
- Materiale armaturhus: plastik



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	4,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	60,000 mA
Startstrøm	< 20 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	1500 µs
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,4
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Integrated LED driver

Fotometriske data

Lumen	240 lm
Total luminous flux of contained light sources	480 lm
Belysnings effektivitet	56 lm/W
Farvetemperatur	6500 K
Farvetemperaturer	Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	85,00 mm
Højde	23.00 mm
Produktvægt	60,00 g

MATERIALER & FARVER



Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polypropylene (PP) polyamid
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	No
Monteringstype	Recessed
Monteringssted	Loft
Application environment	IndoorIndoor
Monteringsdiameter	72,0 mm
Monteringsdybde	35,0 mm
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	15000

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / ERP / RoHS / REACH
Begrænset overflade temperatur	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity



LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075573178	Folding box 1	97 mm x 97 mm x 57 mm	83.00 g	0.54 dm ³
4058075573185	Shipping box 6	206 mm x 108 mm x 190 mm	888.00 g	4.23 dm ³
4058075643000	Shipping box 36			

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.