

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Mobile Tilt Sensor

LINEAR LED MOBILE TILT USB | Underskabsarmatur til fleksibel montering, med bevægelsessensor, vippefunktion, batteridrevet, genopladelig



Anvendelsesområder

- Tavler
- Hylde- og underskabsbelysning
- Køkkener, arbejdsflader
- Kun til indendørs brug

Produktfordele

- Kan fjernes fra holderen til brug som bærbar lyskilde
- Monteringstilbehør medfølger
- Fleksibel positionering

Produktegenskaber

- Batteri genoplades via USB-kabel
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Farvetemperatur: 4.000K



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	1,90 W
Nominal spænding	5 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Nominal strømstyrke	1000,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	115 lm
Belysnings effektivitet	60 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	300.00 mm
Bredde	140.00 mm
Højde	45.00 mm
Produktvægt	161,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg / På undersiden af skab
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Antal tænd/sluk	10000

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
-------------	-----------------

NØDBELYSNING

Wattage in emergency operation mode	1.2 W
-------------------------------------	-------


CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- USB kabel

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075575578	Blister 1	45 mm x 140 mm x 300 mm	185.00 g	1.89 dm ³
4058075575585	Shipping box 6	310 mm x 310 mm x 152 mm	1323.00 g	14.61 dm ³
4058075606937	Shipping box 36	645 mm x 330 mm x 480 mm	8517.00 g	102.17 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.