


PRODUKTDATABLAD

Linear LED Magnet 2 spot sensor

LINEAR LED MAGNET | Fladt underskabsarmatur, magnetisk skinne til fleksibel spot montering



Anvendelsesområder

- Underskabsbelysning
- Kun til indendørs brug
- Hylde- og underskabsbelysning
- Køkkener, arbejdsflader
- Hylde

Produktfordele

- Nem og hurtig serieforbindelse med "enkelt stik"-system
- Klart moderne design

Produktegenskaber

- Farvetemperatur: 4.000K



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	7,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	300,000 mA
Startstrøm	18 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	190
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	120
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	190
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	400 lm
Total luminous flux of contained light sources	500 lm
Belysnings effektivitet	60 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Lysstyrke	140 cd
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	445.00 mm
Bredde	71.00 mm
Højde	59.00 mm
Produktvægt	270,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum Plastic
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	PIR TRIN
Monteringstype	Surface
Monteringssted	På undersiden af skab
Application environment	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	100000

SENSOR

Type sensor	Bevægelse
-------------	-----------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS



Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075575653	Folding box 1	59 mm x 71 mm x 445 mm	385.00 g	1.86 dm ³
4058075575660	Shipping box 8	438 mm x 252 mm x 165 mm	3542.00 g	18.21 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.