

# PRODUKTDATABLAD

## Linear LED Magnet 3 spot sensor

LINEAR LED MAGNET | Fladt underskabsarmatur, magnetisk skinne til fleksibel spot montering



---

### Anvendelsesområder

- Underskabsbelysning
- Kun til indendørs brug
- Hylde- og underskabsbelysning
- Køkkener, arbejdsflader
- Hylde

---

### Produktfordele

- Nem og hurtig serieforbindelse med "enkelt stik"-system
- Klart moderne design

---

### Produktegenskaber

- Farvetemperatur: 4.000K



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|  |               |
|--|---------------|
| Nominal wattforbrug                      | 9,50 W        |
| Nominal spænding                         | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens                      | 50...60 Hz    |
| Nominal strømstyrke                      | 300,000 mA    |
| Startstrøm                               | 18 A          |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | 154           |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A | 96            |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A | 154           |
| Cos Phi (effektfaktor)                   | > 0,5         |
| Beskyttelsesklasse                       | II            |
| Drifttilstand                            | Mains voltage |

## Fotometriske data

|  |             |
|--|-------------|
| Lumen  | 600 lm      |
| Total luminous flux of contained light sources | 750 lm      |
| Belysnings effektivitet                        | 60 lm/W     |
| Farvetemperatur                                | 4000 K      |
| Farvetemperaturer                              | Koldt hvidt |
| Farvegengivelsesindex                          | 80          |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen        | < 6 sdcn    |
| Lysstyrke                                      | 140 cd      |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778       | RG1         |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471       | RG1         |
| Udstrålingsvinkel                              | 120 °       |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Længde      | 645.00 mm |
| Bredde      | 71.00 mm  |
| Højde       | 59.00 mm  |
| Produktvægt | 368,00 g  |

## MATERIALER &amp; FARVER

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Produktfarve     | Hvid             |
| Armaturhus farve | Hvid             |
| Materiale        | Aluminum Plastic |
| Kviksølvindhold  | 0.0 mg           |

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Omgivelsestemperatur      | -20...+40 °C          |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C          |
| Type forbindelse          | Plug type C (EU)      |
| Beskyttelsestype          | IP20                  |
| Dimmable                  | Yes                   |
| Type of dimming [GMS]     | PIR TRIN              |
| Monteringstype            | Surface               |
| Monteringssted            | På undersiden af skab |
| Application environment   | IndoorIndoor          |
| LED-modul, udskifteligt   | Kan ikke skiftes ud   |

## Levetid

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Antal tænd/sluk         | 100000  |

## SENSOR

|             |           |
|-------------|-----------|
| Type sensor | Bevægelse |
|-------------|-----------|

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

|            |    |
|------------|----|
| Standarder | CE |
|------------|----|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

## DOWNLOADS



Declarations of conformity

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075575677 | Folding box<br>1                | 59 mm x 71 mm x 645 mm                | 501.00 g   | 2.70 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075575684 | Shipping box<br>8               | 638 mm x 252 mm x 165 mm              | 4599.00 g  | 26.53 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

