

# PRODUKTDATABLAD

## LINEAR SHELF 600mm

LINEAR SHELF | Hylde med lys til forskellige applikationer



---

### Anvendelsesområder

- Køkkener, arbejdsflader
- Badeværelser (IP44)
- Opholdsrum
- Kun til indendørs brug

---

### Produktfordele

- Stilrent design, kan anvendes i mange omgivelser
- Hurtig og nem installation
- Ideel kombination af funktionalitet og design

---

### Produktegenskaber

- Farvetemperatur: 3.000K



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|  |               |
|--|---------------|
| Nominal wattforbrug                      | 12,00 W       |
| Nominal spænding                         | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens                      | 50...60 Hz    |
| Nominal strømstyrke                      | 58,000 mA     |
| Startstrøm                               | 2 A           |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | 33            |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A | 33            |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A | 53            |
| Cos Phi (effektfaktor)                   | > 0,5         |
| Total harmonisk forvrængning             | < 70 %        |
| Beskyttelsesklasse                       | II            |
| Drifttilstand                            | Mains voltage |

## Fotometriske data

|  |           |
|--|-----------|
| Lumen  | 1100 lm   |
| Total luminous flux of contained light sources | 1400 lm   |
| Belysnings effektivitet                        | 91 lm/W   |
| Farvetemperatur                                | 3000 K    |
| Farvetemperaturer                              | Varm hvid |
| Farvegengivelsesindex                          | ≥80       |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen        | ≤6 sdc    |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778       | RG1       |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471       | RG1       |
| Udstrålingsvinkel                              | 110 °     |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Længde      | 600.00 mm |
| Bredde      | 130.00 mm |
| Højde       | 30.00 mm  |
| Produktvægt | 1060,00 g |



## MATERIALER &amp; FARVER

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Produktfarve     | Hvid             |
| Armaturhus farve | Hvid             |
| Materiale        | Aluminum Plastic |
| Kviksølvindhold  | 0.0 mg           |

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur      | -20...+40 °C        |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C        |
| Type forbindelse          | Plug type C (EU)    |
| Beskyttelsestype          | IP44                |
| Dimmable                  | No                  |
| Monteringstype            | Surface             |
| Monteringssted            | Væg                 |
| Application environment   | IndoorIndoor        |
| LED-modul, udskifteligt   | Kan ikke skiftes ud |

## Levetid

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Antal tænd/sluk         | 100000  |



## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

|            |    |
|------------|----|
| Standarder | CE |
|------------|----|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS  |                            |
|--|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Declarations of conformity |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075575752 | Folding box<br>1                | 51 mm x 135 mm x 630 mm               | 1244.00 g  | 4.34 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075575769 | Shipping box<br>8               | 625 mm x 420 mm x 160 mm              | 10889.00 g | 42.00 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

