

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Mobile Backlight sensor 400mm

LINEAR LED MOBILE BACKLIGHT USB | Underskabsarmatur til fleksibel montering, med bevægelsessensor, indirekte lys, batteridrevet, genopladelig



Anvendelsesområder

- Tavler
- Hylde- og underskabsbelysning
- Køkkener, arbejdsflader
- Kun til indendørs brug

Produktfordele

- Monteringstilbehør medfølger
- Blødt lys takket være indirekte lysfordeling

Produktegenskaber

- Batteri genoplades via USB-kabel
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Farvetemperatur: 4.000K



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	1,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	1000,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	70 lm
Belysnings effektivitet	44 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	451.00 mm
Bredde	46.00 mm
Højde	41.00 mm
Produktvægt	360,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+60 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg / På undersiden af skab
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	10000

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
-------------	-----------------

NØDBELYSNING

Wattage in emergency operation mode	1 W
-------------------------------------	-----


CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- USB kabel

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075610507	Folding box 1	41 mm x 46 mm x 451 mm	433.00 g	0.85 dm ³
4058075610514	Shipping box 8	435 mm x 203 mm x 103 mm	3735.00 g	9.10 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.