

PRODUKTDATABLAD

DOWNLIGHT SLIM SET 3 x 85MM 3000K

RECESS SLIM DOWNLIGHT | Slank indbyggnings downlight med integreret driver



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser
- Køkkener

Produktfordele

- Meget slankt design
- Ideel når loftshøjden er lav

Produktegenskaber

- Integreret driver
- Materiale armaturhus: plastik



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	4,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	60,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,4
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Lumen	720 lm
Total luminous flux of contained light sources	1440 lm
Belysnings effektivitet	56 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	85,00 mm
Højde	23.00 mm
Produktvægt	50,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Plastic

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	No
Monteringstype	Recessed
Monteringssted	Loft
Monteringsdiameter	72,0 mm
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	15000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
--------------------------------	-----

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
-----------	--



User instruction



Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075629387	Folding box 3	136 mm x 161 mm x 103 mm	252.00 g	2.26 dm ³
4058075629394	Shipping box 18	355 mm x 182 mm x 247 mm	1924.00 g	15.96 dm ³



Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

