

PRODUKTDATABLAD

ORBIS SPARKLE 400MM 24W CCT

ORBIS® Sparkle | LED-loftsarmaturer med funklende effekt



Anvendelsesområder

- Kun til indendørs brug
- Dekorativ belysning i hjemmet
- Påbygning på loft eller væg

Produktfordele

- Meget ensartet lys
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi
- Cirkulær lysudsendelse



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	24,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	122 mA
Startstrøm	1,1 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	100
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	62
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	100
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Integrated LED driver

Fotometriske data

Lumen	2000 lm
Total luminous flux of contained light sources	2880 lm
Belysnings effektivitet	83 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	400 mm
Bredde	400 mm
Højde	91.00 mm
Produktvægt	700,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-pin
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft
Application environment	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

NØDBELYSNING

Type of emergency light operation	Ikke vedligeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-

CERTIFIKATER & STANDARDER



Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger



DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075633131	Folding box 1	437 mm x 84 mm x 444 mm	1002.00 g	16.30 dm ³
4058075633148	Shipping box 6	526 mm x 451 mm x 469 mm	7168.00 g	111.26 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

